

# KY-500K・KY-500 シリーズ (スタッド端子式)



KY-501K 形交流電流計



KY-501K 形交流電圧計



KY-503K 形周波数計

## 仕様

機種	KY-500K シリーズ (注 1)					KY-500 シリーズ			
	直流用		交流用			直流用		交流用	
	電流計	電圧計	電流計	電圧計	周波数計	電流計	電圧計	電流計	電圧計
形名	KY-502K	KY-502K	KY-501K	KY-501K	KY-503K	KY-502	KY-502	KY-501	KY-501
カバーサイズ	51×49mm								
動作原理	可動コイル形		可動鉄片形	整流形	トランスデューサ形	可動コイル形		可動鉄片形	整流形
固有誤差	指定目盛 1 点のみ±2.5% その他±6%(注 2)				50Hz ±1Hz 60Hz ±1Hz	±2.5%			
消費 VA	200mV 以下	1mA	1VA	2mA	110V:2.5VA 220V:5VA	200mV 以下	1mA	1VA	2mA
計器定格 (製作可能範囲)	1mA～20A	1V～300V	1A～20A	100V～300V	100V/110V 200V/220V 45～55Hz 55～65Hz 45～65Hz	1mA～20A	1V～300V	1A～20A	100V～300V

- (注) 1. KY-500K シリーズは零位調整機能がありません。  
 2. KY-500K シリーズはご指定目盛一点のみ±2.5%、その他の点は±6.0%となります。(ご指定の無い場合は定格目盛値の約 80% の目盛といたします)  
 3. KY-501K、KY-501 形交流電流計は、延長目盛 (3 倍) も製作いたします。また、特殊延長目盛 (2 倍、5 倍) についてはご相談ください。  
 4. 設定用赤指針付カバーも製作いたします。  
 5. カバーは、ダイヤカット (全透明アクリル製塗装なし) となります。

## KY-500K・KY-500 シリーズ 計器外形寸法

